

# Configurazioni generali impianto



CARATTERISTICHE GENERALI	inDOMO	STAIRfit
PORTATA MAX	500 kg	250 kg
CORSA MAX	20 m	20 m
INGRESSI MAX	3	1
FERMATE MAX (in linea)	8	8
<b>VANO CORSA</b>		
CHIUSO in MURATURA o CEMENTO	■	—
STRUTTURA in ACCIAIO verniciato RAL	□	■
STRUTTURA in ACCIAIO INOX (AISI 304 o AISI 316 PER AMBIENTI MARINI)	□	—
<b>CABINE</b>		
SMART	■	—
STYLE	□	—
IDEA	□	■
OPERA	□	—
1 PARETE VETRATA	□	—
2 PARETI VETRATE	□	■
<b>PORTE DI CABINA</b>		
SENZA PORTA (con BARRIERA ad INFRAROSSI)	■	■
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE TELEX (BL-GL)	□	—
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE CENTRALI (BL-GL)	□	—
AUTOMATICHE SCORREVOLI a TRE ANTE TELEX (BL-GL)	□	—
TWIST 2 ANTE LATERALI AUTOMATICHE a SOFFIETTO (BL-GL)	—	□
TWIST 4 ANTE CENTRALI AUTOMATICHE a SOFFIETTO (BL-GL)	□	□
<b>PORTE DI PIANO</b>		
LUMIERE GL in ALLUMINIO (versione VETRATA)	■	■
LUMIERE FBL in ALLUMINIO (versione CIECA)	□	—
IRON in LAMIERA (BL <sup>1</sup> )	□	—
myDOMO MOTORIZZATE in ALLUMINIO (GL-BL) - stand alone	□	—
myDOMO pack (abbinate a TWIST) (GL-BL) - automatiche	□	—
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE TELEX (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	□	—
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE CENTRALI (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	□	—
AUTOMATICHE SCORREVOLI a TRE ANTE TELEX (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	□	—
<b>TRAZIONE IDRAULICA</b>		
Tiro in taglia 2:1	■	■
Tiro diretto laterale 1:1	☒	—

(1) disponibili anche in versione Parafiamma E120 e Tagliafuoco EI120

<b>LEGENDA</b>	■ Standard	☒ Optional senza sovrapprezzo	□ Optional	— Non previsto
	BL-FBL: versione CIECA		GL: versione VETRATA	

**DISPONIBILE ANCHE CON  
STRUTTURA IN INOX AISI316  
PER AMBIENTI MARINI**