

Informazioni generali

Definizione

Montascale rettilineo per il trasporto di una persona; solo per applicazioni interne.

Dettagli

Alimentazione	90-230V~
Frequenza	50/60Hz
Corrente	1.0 Amp
Consumo energetico	0-36 Watt
Carico max. (inclinazione 30°-45°)	140 kg [308 lbs]
Carico max. (inclinazione 45°-50°)	130 kg [286 lbs]
Velocità massima	0.15 m/sec
Rumore	56 dB
Lunghezza minima della scalinata	3 Gradino
Lunghezza standard della guida	4700 mm (2 x 2350 mm)
Lunghezza massima della guida	7050 mm (3 x 2350 mm)
Colore della guida	Alluminio anodizzato, colore naturale

Caratteristiche standard

- Cintura di sicurezza retrattile
- Sedile, braccioli e pedana poggiapiedi ripiegabili
- Interruttore a chiave
- Arresto di emergenza
- Avvio e arresto progressivo
- Arresto automatico nei punti più alto e più basso della scalinata
- Estremità di sicurezza della pedana poggiapiedi
- Estremità di sicurezza a copertura completa
- Telecomandi installati sulla parete nei punti più alto e più basso della scalinata
- Guida composta da 2 sezioni lunghe 2,35 m ciascuna
- Ricarica continua

Opzioni disponibili

- Anello distanziatore aggiuntivo nel supporto della guida
- Guide più lunghe fino a 7m
- Sedile con rotazione motorizzata
- Pedana poggiapiedi motorizzata